Microsoft® QuickBASIC Referenzkarte

qb Aufruf-Optionen

Option	*Beschreibung*
/ah	Ermöglicht es dynamischen Verbunddatenfeldern größer als 64K zu sein
/b	Startet mit einer CGA in schwarzweiß
/c:*Puffergröße*	Setzt die Größe des Puffers, der Ferndaten empfängt
/cmd *Zeichenkette*	Speichert für die Funktion **COMMAND$** alles ab **/cmd** bis zum Ende der Befehlszeile
/g	Veranlaßt QuickBASIC dazu, den Bildwechsel so schnell wie möglich durchzuführen
/h	Zeigt die auf Ihrer Hardware höchstmögliche Auflösung an
/l[*Bibliotheksname*]	Lädt die von *Bibliotheksname* angegebene Quick-Bibliothek
/mbf	Veranlaßt die Konvertierungsfunktionen von QuickBASIC, Zahlen im IEEE-Format als Zahlen im Microsoft-Binär-Format zu behandeln
/run *Quelldatei*	Lädt, kompiliert und startet die angegebene Quelldatei
Quelldatei	Lädt die angegebene Quelldatei

Editierbefehle

Cursor bewegen	*Tasten der Tastatur*	*WordStar®-Stil*
Zeichen links/rechts	← / →	STRG + S / STRG + D
Wort links	STRG + ←	STRG + A
Wort rechts	STRG + →	STRG + F
Zeile nach oben/unten	↑ / ↓	STRG + E / STRG + X
Zeilenanfang/-ende	POS1 / ENDE	STRG + Q S / STRG + Q D
Anfang der nächsten Zeile	STRG + EINGABETASTE	STRG + J
Fenster oben/unten	---	STRG + Q E / STRG + Q X
Anfang eines Moduls/einer Prozedur	STRG + POS1	STRG + Q R
Ende eines Moduls/einer Prozedur	STRG + ENDE	STRG + Q C
Markierungspunkt setzen	---	STRG + K *n**
Zum Markierungspunkt bewegen	---	STRG + Q *n**

Einfügen	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Einfügemodus ein- oder ausschalten	EINFG	STRG + V
Zeile darunter	ENDE EINGABETASTE	---
Zeile darüber	---	POS1 STRG + N
Inhalt der Zwischenablage	UMSCHALTTASTE + EINFG	---
Tabulator an der Cursor-Position oder am Anfang jeder markierten Zeile	TAB	STRG + I
Steuerzeichen an der Cursor-Position	---	STRG + P STRG + *Taste***

Löschen	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Aktuelle Zeile, in der Zwischenablage speichern	---	STRG + Y
Bis zum Ende der Zeile, in der Zwischenablage speichern	---	STRG + Q Y

Artikelnr. 01961

Löschen	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Zeichen links	RÜCKTASTE	STRG + H
Zeichen über dem Cursor	ENTF	STRG + G
Wort	---	STRG + T
Markierter Text, nicht in der Zwischenablage speichern	ENTF	STRG + G
Markierter Text, in der Zwischenablage speichern	UMSCHALTTASTE + ENTF	---
Führende Leerzeichen einer Einrükkungsebene markierter Zeilen	UMSCHALTTASTE + TAB	---

Kopieren	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Markierter Text, in der Zwischenablage speichern	STRG + EINFG	---

Rollen	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Eine Zeile nach oben	↑	STRG + W
Eine Zeile nach unten	↓	STRG + Z
Seite nach oben/unten	BILD ↑ / BILD ↓	STRG + R / STRG + C
Ein Fenster nach links/rechts	STRG + BILD ↑ / BILD ↓	---

Markieren	*Tasten der Tastatur*	*WordStar-Stil*
Zeichen links	UMSCHALTTASTE + ←	---
Zeichen rechts	UMSCHALTTASTE + →	---
Aktuelle Zeile	UMSCHALTTASTE + ↓	---
Zeile darüber	UMSCHALTTASTE + ↑	---
Wort links	UMSCHALTTASTE + STRG + ←	---
Wort rechts	UMSCHALTTASTE + STRG + →	---
Bildschirm nach oben/unten	UMSCHALTTASTE + BILD ↑ / BILD ↓	---
Bis zum Anfang eines Moduls/ einer Prozedur	UMSCHALTTASTE + STRG + POS1	---
Bis zum Ende eines Moduls/ einer Prozedur	UMSCHALTTASTE + STRG + ENDE	---

Debug-Befehle

Funktion	*Taste*
Ausgabebildschirm betrachten	F4
Ausführung ab der aktuellen Anweisung fortsetzen	F5
Startet die Ausführung vom Beginn an	UMSCHALTTASTE + F5
Ausführen bis zur aktuellen Cursorposition	F7
Ausführen der nächsten Programmanweisung; verfolgen durch Prozedur hindurch	F8
Rückverfolgen nach oben	UMSCHALTTASTE + F8
Haltepunkt ein/aus	F9
Ausführen der nächsten Programmanweisung, verfolgen um Prozedur herum	F10
Rückverfolgen nach unten	UMSCHALTTASTE + F10

* Ersetzen Sie *n* durch eine Zahl von 0 bis 3, um den gewünschten Markierungspunkt zu kennzeichnen.

** Der Kombination STRG+P folgen STRG sowie die gewünschte Taste.